

Inställningar i Komatsu MaxiExplorer för användning av HPR-Gallring

Välj fliken "Rapportinställningar" under Administration->Rapporter.

För att se "katalog där rapportfiler skapas" måste inloggningsbehörigheten vara tekniker eller bättre. Vid inloggning som "service" ges åtkomst till att välja vilka rapporter som skall genereras.

Typ	Generera	Filnamn
Driftrapport (DRF)	Nej	%MachineNr;_%Date;_%Time;_%Type
Driftrapport (Excel)	Nej	%MachineNr;_%Date;_%Time;_%Type
Driftrapport (MOM)	Nej	%MachineNr;_%Date;_%Time;_%Type
Produktionsrapport (THP)	Nej	%MachineNr;_%Date;_%Time;_%Type
Produktionsrapport (HPR)	Ja	%MachineNr;_%Date;_%Time;_%Type
Produktionsrapport (PRD)	Nej	%Date;_%SID;_%Seq;_%Ver;_%Type
Produktionsrapport (PRI)	Ja	%Date;_%SID;_%Seq;_%Ver;_%Type
Produktionsrapport (Excel)	Nej	%MachineNr;_%Date;_%Time;_%Type

Här kan man välja vilka rapporter som skall genereras automatiskt vid vissa händelser (skiftslut, objektslut samt periodiskt).

Om det finns flera intressenter till genererade filer och dessa intressenter flyttar på filerna kan man skapa en regel som säger att filerna skall kopieras automatiskt till en målmapp. Detta är aktuellt t.ex. när Sender XC skickar hpr till SDC. Detta görs under Verktyg->Filhantering (behörighet service) och fungerar i MaxiExplorer från version MX3.2.0.

Händelse	Aktion	Måldata 1	Måldata 2	Måldata 3	Måldata 4
Periodisk rapport	Kopiera genererad	C:\Data\Hpr			

Förslagsvis skapar man en kopieringsregel enligt ovan och låter hprGallring bevaka denna. Notera att kopieringsregeln kopierar alla genererade filer och inte enbart hpr. Det vore önskvärd om man kunde filtrera på filtyp...

För versioner innan MX3.2.0 fungerar inte automatisk filkopiering för just hpr som beskrivs i dokumentet. För de kunder som vill rapportera hpr till SDC och använda hprGallring så måste maskinen uppgraderas till version MX3.2.0 eller nyare.

Om hprGallring installeras på en maskin med version innan MX3.2.0 eller om kopieringsregel inte sätts upp av annan anledning, behöver sökvägen för autogenererade filer (C:\Data\%Name) ändras så att sökvägen ej innehåller objektsnamn eller något annat macro som gör att sökvägen för hpr-filerna ändras mellan olika objekt. Annars blir det jobbigt att bevaka rätt katalog. Om sökvägen för autogenererade filer ändras till något som inte är beroende av objektsnamn t.ex.:

C:\Data eller C:\Autogenerering

och sökvägen för autogenererad hpr ändras från:

%MachineNr;_%Date;_%Time;.%Type;

till:

\Hpr\%MachineNr;_%Date;_%Time;.%Type;

så kommer pri-filer att hamna i "mapp" och hpr-filer i "mapp"\Hpr